Statika – 5. hét plusz

Síkbeli erőrendszer felbontása 3 komponensre

Elméleti összefoglaló:

Adott egy erőrendszer $\longrightarrow$ egyértelmű az eredő $[\underline{F}; \underline{M}_A]_A$

Visszafelé nem egyértelmű

Példa: egy erő felbontása komponensekre

- $\underline{F} \to \underline{F}_1 + \underline{F}_2$ csak akkor ha $\underline{F}_1$ és $\underline{F}_2$ hatásvonala $\underline{F}$ hatásvonalán metsződik!
- Síkban 3 db egyensúlyi egyenlet

  ↳ $\Sigma F_x = 0$; $\Sigma F_y = 0$; $\Sigma M_{Az} = 0$

  ↳ Tehát ha egy erőt több komponensre akarunk felbontani $\Rightarrow$ Legfeljebb három db ismeretlen lehet!

Feladat: Bontsunk fel egy erőt 3 az erővel egy síkba eső erőre!

Az erők iránya adott! (hatásvonalak ismert)

Ismeretlenek: A három erő nagysága

Feltétel: A három hatásvonal nem metsződhet egy pontban

A)



„Végtelen sok megoldás"
3 ismeretlen 2 egyenlet

B)



Nincs megoldás
↳ $\underline{F}$ nem megy át a metszésponton

Ha nem egy pontban metsződik → Megoldható

Két módszer: Ritter-féle számító eljárás
Culmann-féle szerkesztés

Ritter-féle számító eljárás:



1) vegyük fel az erők hatásvonalait → Metszéspontok (P_1, P_2, P_3)

2) vegyük fel az erők hatásvonalainak merőleges távolságát a pontoktól

$F \to k_1, k_2, k_3$ $\quad$ $F_1 \to t_1$

$F_2 \to t_2$

$F_3 \to t_3$

3) Nyomatékok egyenlősége P_1, P_2, P_3-ra $\quad$ MINDIG ÁBRA ALAPJÁN!

P_1 pont: $\quad F_1 t_1 = -F \cdot k_1 \quad \to \quad F_1 = -\dfrac{F \cdot k_1}{t_1}$

P_2 pont: $\quad F_2 t_2 = F k_2 \quad \to \quad F_2 = \dfrac{F k_2}{t_2}$

P_3 pont: $\quad F_3 t_3 = F k_3 \quad \to \quad F_3 = \dfrac{F k_3}{t_3}$

Culmann-féle szerkesztő eljárás:

1) Vegyük fel arányos szerkesztett ábrába a hatásvonalakat és az erőt! (Lépték)



2) Vegyünk fel egy segéderőt ($\underline{S}$), amelynek hatásvonalát az alábbi két pont jelöli ki:

M pont: $\underline{F}$ és az egyik hatásvonal metszéspontja

N pont: A másik két hatásvonal metszéspontja

3) Bontsuk fel $\underline{F}$ erőt $\underline{S}$ és $\underline{F}_1$ komponensekre!

Erőábra:



4) Majd az így kapott $\underline{S}$ erőt toljuk el N-be és bontsuk fel ②-③ irányú komponensekre!



Ezt lehet egy erőábrában is:



1. feladat Bontsuk fel az adott $F = 60kN$ nagyságú y hatásvonalú erőt az ábra szerinti $\underline{e}_1$, $\underline{e}_2$ és $\underline{e}_3$ vektorok irányába eső összetevőkre!







$\sqrt{4^2+3^2} = 5$

$T_\Delta = \frac{3\cdot 4}{2} = \frac{5\cdot m}{2}$

Számítással:

Vegyük fel a metszéspontoktól vett távolságot.

$\underline{F}$ - A	$k_1 = 2m$	A - 3	$t_1 = 4m$
$\underline{F}$ - B	$k_2 = 2m$	B - 2	$t_2 = m = \frac{3\cdot 4}{5} = 2{,}4m$
$\underline{F}$ - C	$k_3 = 2m$	C - 1	$t_3 = 3m$

Nyomatékok egyenlősége:

$$F\cdot k_1 = F_3 \cdot t_1 \longrightarrow F_3 = \frac{F k_1}{t_1} = \underline{\underline{30N}}$$

$$F k_2 = F_2 \cdot t_2 \longrightarrow F_2 = \frac{F k_2}{t_2} = \underline{\underline{50N}}$$

$$-F k_3 = -F_1 t_3 \longrightarrow F_1 = \frac{F k_3}{t_3} = \underline{\underline{40N}}$$

Szerkesztéssel:

1) Arányos ábra, M és N segédpontok → $\underline{S}$ hatásvonal

2) $\underline{F}$ felbontása $\underline{F}_1 + \underline{S}$, majd $\underline{S} = \underline{F}_2 + \underline{F}_3$



1cm ≙ 1m

1cm ≙ 10N

Erőábra:

1cm ≙ 10N

Leolvasva:

$F_1 = 40N$

$F_3 = 30N$

$F_2 = 50N$

$S = 72{,}11N$



2. feladat Az ábrán vázolt kötelekből álló szerkezettel oldjuk meg a $G = 100N$ súlyú teher tartását.
A D és E jelű karikákhoz 3-3 kötél kapcsolódik, amelyeket a környező falakhoz rögzítünk.
Határozzuk meg szerkesztéssel és számítással a reakciókat és a kötélerőket!

$G = 100N$

A $\underline{G}$ erővel 3 db kötélerő tart egyensúlyt



SZERKESZTÉS:

$1 cm \mathrel{\hat=} 1 m$
$1 cm \mathrel{\hat=} 30 N$

1) Erők és hatásvonalak
2) M és N pontok
3) $\underline{S}$ hatásvonal
4) Erőábra



Erőábra

$1\,\text{cm} \,\hat{=}\, 30\,\text{N}$

Most egyensúly kell, hogy legyen

5) ↳ $\underline{G}$, $\underline{S}$ és $\underline{A}$ záródó vektor∆-et kell alkosson



6) Az N pontban $\underline{S}$ et felbontjuk ② és ③ irányú komponensekre

7) Leolvasva

$A = 100\,\text{N}$

$B = 166{,}67\,\text{N}$

$C = 120\,\text{N}$

$\underline{S} = 141{,}42\,\text{N}$

SZÁMOLÁSSAL:

A kötelekben húzóerő

↳ hatásvonalak ismertek

Most egyensúly van

↳ egyensúlyi egyenletek

Nyomatékok: D, E, F pontra



- $\overset{\curvearrowleft}{\sum} M_D = k_1 F - A t_1 = 0 \quad \longrightarrow \quad A = \dfrac{k_1 F}{t_1} = \underline{\underline{100\,N}}$

  $k_1 = 2m$

  $t_1 = 2m$

- $\overset{\curvearrowleft}{\sum} M_F = k_2 F - B t_2 = 0$

  k_2 hasonló háromszögekből

  $\dfrac{k_1}{3} = \dfrac{k_2}{5} \quad \longrightarrow \quad k_2 = \dfrac{5}{3} k_1 = \dfrac{10}{3} m$

  $t_2 = 2m$

  $B = \dfrac{F \cdot k_2}{t_2} = \underline{\underline{166{,}67\,N}}$

- $\overset{\curvearrowleft}{\sum} M_E = 0: \; -k_3 B + t_3 C = 0$

  $k_3 = 2m$



$\overline{CE} = 5m$

$\overline{EF} = \dfrac{10}{3} m$

$\overline{CF} = \sqrt{\overline{CE}^2 + \overline{EF}^2} = 6{,}01m$

$T_{EFCD} = \dfrac{\overline{CE} \cdot \overline{EF}}{2} = \dfrac{\overline{CF} \cdot t_3}{2}$

$\hookrightarrow t_3 = \dfrac{\overline{CE} \cdot \overline{EF}}{\overline{CF}} = \underline{\underline{2{,}77m}}$

Visszaírva:

$C = \dfrac{k_3 \cdot B}{t_3} = \underline{\underline{120{,}31\,N}}$

Másik út → Rácsos szerkezet

SZTA

A reakciók biztosan kötélirányúak



E-csukló

SZTA



$\alpha = 45^\circ$

Egyensúlyi egyenletek:

$\sum F_x = 0: \; -A + S\cos\alpha = 0$

$\sum F_y = 0: \; -G + S\sin\alpha = 0$

$$S = \frac{G}{\sin\alpha} = G\cdot\sqrt{2} = \underline{\underline{141{,}42\,N}}$$

$$A = S\cos\alpha = \underline{\underline{100\,N}}$$

D-csukló

SZTA





$tg\,\beta = \frac{3}{2} \rightarrow \beta = 56{,}31^\circ$

$\alpha_2 = -135^\circ$

Egyensúlyi egyenletek:

$\sum F_x = 0 \quad B + S\cos\alpha_2 + C\cos\beta = 0$

$\sum F_y = 0: \; C\sin\beta + S\sin\alpha_2 = 0$

$\hookrightarrow C = -\frac{S\sin\alpha_2}{\sin\beta} = \underline{\underline{120{,}18\,N}}$

$\hookrightarrow B = -C\cos\beta - S\cos\alpha_2 = \underline{\underline{166{,}67\,N}}$

3. feladat Az AB súlytalannak tekintett rúd a tökéletesen sima vízszintes és függőleges falhoz támaszkodik. A rudat a függőlegesen berajzolt F erő terheli. A megcsúszás megakadályozása érdekében a rudat kötéllel a C sarokhoz rögzítjük.
Határozzuk meg a falakat támasztó $\underline{A}$ és $\underline{B}$ erőket és a K kötélerőt!



F = 60 kN

SZTÁ:



3 ismeretlen erő

SZERKESZTÉSSEL:



1) 2-2 erő hatásvonalának metszéspontja (N és M)

2) $\overline{NM}$ → $\underline{S}$ segéderő hatásvonal

3) Ahol $\underline{F}$ ismert vektorháromszög → $\underline{A}$ és $\underline{S}$ → másik pár
↳ $\underline{B}$ és $\underline{C}$

Erőábra

$1\,cm \hat{=} 1\,kN$



Leolvasva:
$A = 80N$
$B = 100N$
$K = 89\,N$

SZÁMOLÁSSAL:

Vegyük fel az erőket és hatásvonalaikat



Vegyük fel a 4 erő hatásvonalának metszéspontjait!

(P, Q, R, T, U) → Q, R, T -re írjuk fel!

Nyomatéki egyensúlyi egyenletek:

$\circlearrowleft \sum M_R = 0: \qquad k_1 F - t_1 K = 0$

Hasonló háromszögek $\qquad CED\Delta \sim RAC\Delta$

$k_1 = \frac{2}{3} L$

$\overline{CE} = \frac{2}{3} L$

$\overline{ED} = \frac{1}{3} L$

$\overline{AC} = L$

$\frac{\overline{CE}}{\overline{ED}} = \frac{\overline{RA}}{\overline{AC}}$

$\overline{RA} = \frac{\overline{CE} \cdot \overline{AC}}{\overline{ED}} = 2L$

$\hookrightarrow \overline{QR} = L \implies \overline{QT} = \frac{L}{2}$

$\overline{TR} = \sqrt{\overline{QR}^2 + \overline{QT}^2} = \sqrt{L^2 + \frac{L^2}{4}} = \frac{\sqrt{5} L}{2}$

$T_{QRT\Delta} = \frac{\overline{QR} \cdot \overline{QT}}{2} = \frac{\overline{TR} \cdot t_1}{2}$

$\hookrightarrow t_1 = \frac{\overline{QR} \cdot \overline{QT}}{\overline{TR}} = \frac{\frac{L^2}{2}}{\frac{\sqrt{5} L}{2}}$

$t_1 = \frac{L}{\sqrt{5}}$

Visszaírva $\sum M_R = 0$-ba:

$K = \frac{k_1 F}{t_1} = \frac{2\sqrt{5}}{3} F = 1{,}49 F = 89{,}44 N$

$\circlearrowleft \sum M_T = 0 \qquad -t_3 A + k_1 F = 0$

$t_3 = \frac{L}{2}$

$\hookrightarrow A = \frac{k_1 F}{t_3} = \frac{4}{3} F = 80 N$

$\circlearrowleft \sum M_K = 0 \qquad F \cdot k_2 - B \cdot t_2 = 0$

$k_2 = L + \frac{2}{3} L = \frac{5}{3} L$

$t_2 = L$

$\hookrightarrow B = \frac{F \cdot k_2}{t_2} = \frac{5}{3} F = 100 N$

4. feladat Egy téglalap alakú $G = 800N$ súlyú testet az alábbi verembe helyezzük. Határozzuk meg az A, B, C helyeken a falakról átadódó erőket!

$G = 800N$



SZÁMÍTÁSSAL

SZTA

1) Erők hatásvonalai
↳ metszéspontok
P, Q, R



$t_1 = 1m$

$t_2 = 0,5m$

Nyomatéki egyensúly:

$$\sum M_P = 0: \quad -k_1 G + t_1 B = 0$$

$$\hookrightarrow B = \frac{k_1 G}{t_1} = \frac{1}{2} F = \underline{\underline{400N}}$$

$$\sum M_Q = 0: \quad t_1 A - k_1 G = 0$$

$$\hookrightarrow A = \frac{k_1 G}{t_1} = \underline{\underline{400N}}$$

$$\sum M_R = 0: \quad t_1 A - t_2 C = 0$$

$$\hookrightarrow C = \frac{t_1 A}{t_2} = \underline{\underline{800N}}$$

SZERKESZTÉSSEL:

1) 2-2 erő hatásvonalainak metszéspontja (N és M)
2) $\overline{NM}$ → $\underline{S}$ segéderő hatásvonal
3) Ahol $\underline{F}$ ismert vektorháromszög → $\underline{B}$ és $\underline{S}$ → másik pont
→ $\underline{A}$ és $\underline{C}$

Lépték:

1 cm ≙ 1 m

1 cm ≙ 20 N



Erőábra:



Leolvasva:

A = 400N

B = 400N

C = 800N